



▶PS-1180・PS-1580




- 超小型、樹脂ポッティング仕様
Miniature(Completely sealed)
超小型，树脂完整包覆
- 高温対応(PS-1580) 耐高温

■外形寸法図(単位：mm)
外形尺寸图(单位：mm)

PS-1580




PS-1180



■仕様/SPECIFICATIONS 规格

品名/Part No./品名	PS-1180	PS-1580
接点形式 Contact Form 触点形式	NO	
最大開閉容量 Contact Rating 最大开闭容量	10W	
最大開閉電圧 Switching Voltage 最大开闭电压	DC 100V	
最大開閉電流 Switching Current 最大开闭电流	0.5A	
接点耐圧 Breakdown Voltage 接点耐压	DC 250V	
接触抵抗 Contact Resistance 接触阻抗	0.3Ω以下	
電氣的寿命 Electrical Life (resistive loads) 电气寿命	10 ⁷ 回 (DC 6V, 10mA, R負荷)	
耐衝擊性 Maximum Shock 耐冲击性	30G	
耐振動性 Maximum Vibration 耐振动性	全振幅1.52mm、振動周波数10～55Hz 全振动宽度1.52mm，振动频率10～55Hz	
仕様温度範囲 Operating Temp. 适用温度范围	-10℃～+70℃	0℃～+100℃

■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS 动作特性



	PS-1180	L=mm	L=mm	PS-1580	L=mm	L=mm
使用マグネット 使用磁铁	PS-1001	PS-1002	PS-1002	PS-1002	PS-1003	PS-1003
ON 距離(mm) ON距离	3 MIN	3 MIN	3 MIN	3 MIN	3 MIN	3 MIN
OFF距離(mm) OFF距离	8 MAX	8 MAX	8 MAX	8 MAX	8 MAX	8 MAX

TG-0016 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 27~44mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 27~44mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 27~44mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0043 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 28~38mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0080 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 50~60mT 着 磁: 上図4mm軸方向にフル着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 50~60mT MAGNETIZATION: Fully magnetized 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 50~60mT 着 磁: 上図4mm軸方向全部着磁
TG-0096 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 30~38mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 30~38mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 30~38mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0101 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 28~38mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0127 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 39~36mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 39~36mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 39~36mT 着 磁: 上図NS面单面着磁
TG-0149 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 35~45mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 35~45mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 35~45mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0159 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 60~70mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 60~70mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 60~70mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0180 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 38~48mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 38~48mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 38~48mT 着 磁: 上図NS面单面着磁
TG-0183 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 27~44mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 27~44mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 27~44mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	TG-0226 材 質: 等方性バリウムフェライト 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図N面に片面着磁 MATERIAL: Barium-Ferrite MAGNETIC FLUX DENSITY: 28~38mT MAGNETIZATION: One side magnetized only sz shown above 材 質: 等方性钕铁氧体 磁束密度: 28~38mT 着 磁: 上図NS面单面着磁	PS-6001 材 質: アルニコ 5 磁束密度: 90~120mT 着 磁: 上図30mm軸方向にフル着磁 MATERIAL: Alnico-5 MAGNETIC FLUX DENSITY: 90~120mT MAGNETIZATION: Fully magnetized 材 質: 磁性合金 磁束密度: 90~120mT 着 磁: 上図30mm軸方向全部着磁